

↑ H. travail maxi : 13,30 m

↔ Longueurs : 2,05 / 2,54 / 2,95 m

IMPLANTATION EXPRESS

Base en forme de parallélogramme qui se déplie d'un seul geste et se verrouille automatiquement sur les échelles de base.



BREVET DUARIB


Auto-verrouillage avec les échelles de base, sans goupillage.



MONTAGE ET DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ : UN DISPOSITIF EFFICACE ET SIMPLE



Garde-corps installés depuis le niveau inférieur.



Grâce à des crochets ingénieux et aux diagonales et leurs embouts percés (montage adapté aux droitiers comme aux gauchers).



Le plancher se manipule aisément, d'une seule main.



BREVET DUARIB

Plancher aluminium/bois ALTO à double trappe : risque de chute maîtrisé.

En parfaite sécurité à l'intérieur des trappes, les opérateurs montent le plancher et les garde-corps.

STABILISEZ AUTREMENT

L'accrochage et le verrouillage du stabilisateur se fait à distance, depuis le sol.



Réglage millimétrique rapide et très précis.

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

Le Rollstar s'installe dans les escaliers sans recours à une pièce optionnelle, au moyen de la base réglable en hauteur.

Dénivelé maxi 1,40 m.

