

Fourche de grue série CK CY



Brève description:

▲ Pas d'élingues ni de chaînes nécessaires. ▲ Le grutier n'aura pas besoin de quitter la cabine du camion ou de la grue. ▲ Les fourches restent horizontales lorsqu'elles sont chargées et déchargées. ▲ Largeur de fourche réglable. ▲ Hauteur réglable. Caractéristique Hardlift Meilleur article de vente! Modèle le plus populaire ! Pour le modèle de CY10, CY15, CY20, CY3...

- ▲ Pas d'élingues ni de chaînes nécessaires.
- ▲ Le grutier n'aura pas besoin de quitter la cabine du camion ou de la grue.
- ▲ Les fourches restent horizontales lorsqu'elles sont chargées et déchargées.
- ▲ Largeur de fourche réglable.
- ▲ Hauteur réglable.

Caractéristique

Hardlift Meilleur article de vente!

Modèle le plus populaire !

Pour le modèle CY10, CY15, CY20, CY30, certifié par SGS CE - EN13155:2003+A2:2009 ;

Tous les articles d'assurance CY10, CY15, CY20, CY30 par PICC pour chaque pièce de marchandise vendue par Hardlift.

Modèle	Limite de charge de travail	Largeur de fourche réglable	Hauteur du crochet	Hauteur efficace	Longueur de fourche	Croix de fourche	Taille globale	Poids net
	CMU (tonne)	b (mm)	h1 (mm)	hmm)	L (mm)	D (mm)	L×W×H (mm)	(kg)
CK10	1	350-900	1390-1890	1100-1600	1000	100×30	1120×920×1390	130
CK20	2	400-900	1640-2340	1300-2000	1000	120×40	1140×920×1640	200
CK30	3	450-900	1670-2370	1300-2000	1000	120×50	1140×920×1670	250
CK50	5	530-1000	1700-2400	1300-2000	1000	150×60	1160×1020×1700	370
CY10	1	350-900	1420-1920	1100-1600	1000	100×30	1120×920×1530	140
CY20	2	400-900	1655-2355	1300-2000	1000	120×40	1140×920×1775	220
CY30	3	450-900	1720-2420	1300-2000	1000	120×50	1140×920×1850	280
CY50	5	530-1000	1710-2410	1300-2000	1000	150×60	1160×1020×1850	380

