

# HR5202C

Perfo-burineur SDS-Max 1510 W 52 mm

*Très grande force de frappe*

Code EAN : 0088381677592



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1510 W

### Régime

Vitesse à vide max. 150 à 310 tr/min

### Cadence

Cadence de frappe max. 1100 à 2250 cps/min

### Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA) 20 Joules

Ø max. dans le béton 52 mm

Ø max. avec trépan 160 mm

### Outillage à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Max

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation ( $a_h$ ) 17 m/s<sup>2</sup>

Vibration 3ax burinage ( $a_h$ ) 10,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 99 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 110 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 599 x 134 x 287 mm

Poids net EPTA 10,9 kg

Longueur cordon d'alimentation 4 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
- Protection du sélecteur en aluminium
- Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Forets SDS-Max multi-taillants (P-21901)  
Forets SDS-Max 4 taillants NEMESIS (B-19897)  
Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4)  
Trépans couronne carbure cône 1/8" (P-06725)  
Forets SDS-Max 2 taillants (P-17033)  
Forets SDS-Max 4 taillants MAK 4 (P-17273)  
Système d'aspiration pour perfo-burineurs (196858-4)

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 196552-8 Coffret synthétique HR5202C

Charbon : 195844-2