

Groupe Électropompe

Description

Tous produits dont chlore et acides

Usage Professionnel

Pression réglable de 0 à 15 bars

Longueur de jet jusqu'à 6 m

Auto-amorçante

Caractéristiques

- Longueur de jet: 0 à 6 mètres + longueur de la lance
- Pression réglable de 0 à 15 bars
- Auto-amorçante
- Débit : 0 à 640 litres/heure
- Élévation jusqu'à 150 mètres
- Moteur électrique 220 volts 0,44 kW asynchrone
- Culasses et corps de pompe en polypropylène
- Membranes & joints en Viton® résistants aux produits industriels
- 3 tuyaux haute résistance, pour produits chimiques :
 - Tuyau d'aspiration avec clapet de pied et crépine (longueur 2,50 m)
 - Tuyau d'agitation permanente pour un brassage continu du produit (longueur 2,50 m)
 - Tuyau de travail au choix : 25 ou 50 mètres
- Livrée sur chariot avec lance à levier de 60 cm



i

DALEP recommande l'utilisation de l'huile
IGOL Synarok GY 150 (réf. 500 001)



PAN 15/18

Fiche Technique



Application

- Traitements de toitures, murs, façades, terrasses...
- Injection bois et charpentes
- Injection murs : assèchement des maçonneries & remontées capillaires
- Application d'huiles de décoffrage
- Traitements agricoles
- Vidage de cuves, transfert : hydrocarbures, fuel, huiles...

Référence & Conditionnement

Réf 518 025 : PAN 15/18 moteur 220 V tuyau 25 mètres

Réf 518 050 : PAN 15/18 moteur 220 V tuyau 50 mètres



PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'Ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net

MATÉRIEL D'APPLICATION