



Scie de table et d'établi

Table saw / workbench saw

Flash System
Séparation rapide

1800 W

Diamètre **ø 254 mm**
Diameter **30 mm**

Vitesse **4800**
Speed **tr/min**


Dents **48 T**
Teeth

Table **674x715**
Table **mm**

Séparation rapide
Quick fastening



Conforme nouvelle norme
NF EN 62841




Carter de lame transparent
Transparent blade guard



«Flash system» : séparation rapide
«Flash system» : quick separation



Serrage «Push and Block»
«Push and block» locking



Capacités de coupe (mm)
Cutting capacities

- «Flash system» permettant une **séparation rapide** de la machine de son piétement
- **Réglage précis** et confortable de l'inclinaison de lame à 45° grâce au volant cranté et au serrage rapide **«Push and Block»**
- Patins en gomme sous la machine pour diminuer les vibrations
- Table et extensions en profilé d'aluminium
- Interrupteur à arrêt coup de poing
- Guide parallèle **traversant** à double **fixations sans clé**
- Guide d'angle ajustable permettant les découpes selon l'angle choisi et se positionnant à droite ou à gauche de la lame
- Hauteur de lame réglable par volant
- Protection thermique (arrêt automatique en cas de surchauffe)
- Bâton poussoir avec rangement
- Enroulage du câble d'alimentation
- Piètement pouvant être fixé au sol
- Collecteur de sciure sur carters de lame supérieur et inférieur
- **Joues de protection** sur carter de lame pour une sécurité de coupe accrue
- **Serrage rapide des extensions de table**
- **«Flash System» for rapid separation** of the machine and its base
- **Precise and comfortable setting** of the blade angle to 45° with the notched wheel and quick release **«Push and Block»**
- Rubber pads under the machine to minimize vibrations
- Table and extensions made by aluminum profile
- Punch mechanical NVR switch
- Parallel guide **through** double **keyless fixing**
- Adjustable angle guide for the blanks according to the chosen angle and positioning at the right or left of the blade
- Height adjustable blade wheel
- Overheat protection (automatic shutdown in case of overheating)
- Push Stick with storage
- Power cord storage
- Base fixable to ground
- Dust collector on top and bottom blade guards
- **Side protections device** on blade guard to increase the cutting safety
- **Quick lock sliding extensions**

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	690x470x363 mm
Dimensions produit - Product size	720x660x865 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	27,50 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	212 pcs

Gencod - EAN Barcode



Kit de protection livré
Protection kit delivered



Lames - Blades

Référence - Reference	ø (mm)	Dents - Teeth
801345	254	48
801346	254	60
801347	254	80

