

## **Tronçonneuse Husqvarna 555**

Husqvarna 555 a été créé pour le travail difficile des professionnels et des agriculteurs. Il est livré avec un design innovant et offre une puissance brute de donner un fonctionnement efficace. La technologie unique de notre moteur X-Torq offre une plus grande

puissance lorsque vous en avez besoin, en réduisant jusqu'à 20% la consommation de carburant et les émissions nocives de 75%.

### **X-Torq**

Fournit une très faible consommation et niveaux minimaux des émissions de gaz échappement, selon la plus réglementations restrictives environnement mondial.

### **AUTOTUNE™**

AutoTune™, grâce à l'ajustement automatique, offre optimale delmotore de performance.

Il n'y a pas besoin de passer du temps sur réglages de carburateur.

AutoTune™ compense le fait différences entre les carburants, l'altitude, humidité, la température et le filtre Un air sale.

### **INJECTION AIR**

Système de nettoyage centrifuge l'air pour une consommation réduite et plus de temps de fonctionnement entre un nettoyage et d'autre du filtre.

### **LowVib®**

Amortisseurs efficaces vibrations sauvegarde du

bras et les mains, en absorbant les vibrations.

## **Caractéristiques**

- Facile à démarrer
- Pompe à huile de chaîne réglable
- Filtre à air de libération rapide
- réglage de la chaîne rapide et facile
- carter magnésium conçu pour une utilisation professionnel
- Facile d'entretien avec le couvercle avec loquets clic
- Durabilité maximale pour les applications exigeantes
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Marqueurs de tuer pour une correcte direction de la chute
- Fenêtre de niveau de carburant
- Primer pour un démarrage aisé
- Les écrous du confinement it empêche la perte.
- Sécurité maximale et la protection, frein de chaîne à inertie activé

## **Caractéristiques techniques**

Déplacement 59,8 cm<sup>3</sup>

Puissance 3,1 kW

Régime de puissance maximum 9600 tr / min

Volume du réservoir de carburant de 0,65 l

La consommation de carburant 438 g / kWh

Ralenti 2800 tr / min

Spark NGKCMR6H

Espace entre les électrodes 0,5 mm

Couple, max 3,51Nm / 6100 tr / min

le volume du réservoir d'huile 0,33 l

Type de pompe à huile de débit réglable

Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) poignée avant / arrière 3 / 3,2 m / s

Niveau de pression sonore au niveau des oreilles 106 dB (A)

**Niveau de puissance sonore garanti (MRV) 118 dB (A)**

**Pas de la chaîne .325 "**

**Recommandée longueur de la barre, min-max 33-61 cm**

**Vitesse de chaîne à la puissance maxi 21,3m / s**

**Vitesse de chaîne à 133% de la puissance maximale du moteur 28,3m / s**

**Poids (sans. Équipements de coupe) 5,6 kg**